

## DISOLEATORI A NASTRO PER LUBROREFRIGERANTI

I disoleatori a nastro sono un complemento utile, se non indispensabile, per risolvere efficacemente numerose problematiche di depurazione dei liquidi lubrorefrigeranti

Efficiente separazione di oli, grassi o in genere idrocarburi presenti nei liquidi impiegati, per il loro recupero in contenitore di raccolta per lo smaltimento a norma di legge

Controllo livello di raccolta tramite galleggiante

Struttura robusta in acciaio zincato

Dimensioni compatte - Installazione facile e veloce

Elica per la circolazione dell'emulsione in vasca

Rendimento aumentato tramite speciale Vaschetta inclinata di separazione e Flusso d'aria regolabile per l'ossigenazione della emulsione

Pescaggio 300 mm

Prolunga e cinghia per pescaggio 600 mm

Cinghie in PVC autotensionate da molla precaricata

Velocità regolabile tramite potenziometro integrato

Motoriduttore epicicloidale da 12V montato su albero dotato di doppi cuscinetti

Prodotto certificato CE


Funzionamento gestibile in totale sicurezza

Azione sia contemporanea all'impianto di filtrazione della macchina utensile che a macchina ferma

Consumi energetici estremamente bassi



|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Principali caratteristiche     | DS300V                                         |
| Alimentazione                  | 220V                                           |
| Pescaggio                      | 300 / 600 mm                                   |
| Dimensioni cinghia             | 800 / 1.100 mm x L 35 mm                       |
| Tipologia cinghia              | PVC autotensionata                             |
| Comando velocità cinghia       | regolabile con potenziometro integrato min/max |
| Comando flusso aria            | erogatore di flusso regolabile                 |
| Capacità estrazione            | ~ 2 ÷ 5 l/h                                    |
| Dimensioni                     | H x L x P = 500 x 210 x 100 mm                 |
| Peso totale                    | 2,8 kg                                         |
| Motoriduttore                  | epicicloidale 12V con albero a 2 cuscinetti    |
| Controllo livelli oli estratti | comando con galleggiante                       |



Inquadra il Qr-Code, visiona il video di funzionamento del disoleatore



| Codice | Descrizione          | Prezzo   |
|--------|----------------------|----------|
| DS300V | Disoleatori a nastro | € 470,00 |